

	<p>Typ: DMU 60 eVo (5-Achs Bearbeitungszentrum)</p> <p>Verfahrweg X/Y/Z: 600mm/500mm/500mm</p> <p>Spindeldrehzahl: 20.000 U/min</p> <p>Besonderheiten: IKZ / achtfach Palettenhandling / Simultanbearbeitung</p> <p>Steuerung: Heidenhain Tnc 640</p>
	<p>Typ: DMU 70 ecoMill (5-Achs Bearbeitungszentrum)</p> <p>Verfahrweg X/Y/Z: 750mm/600mm/520mm</p> <p>Spindeldrehzahl: 12.000 U/min</p> <p>Besonderheiten: IKZ</p> <p>Steuerung: Heidenhain Tnc 620</p>
	<p>Typ: DMU 50 (5-Achs Bearbeitungszentrum)</p> <p>Verfahrweg X/Y/Z: 500mm/450mm/400mm</p> <p>Spindeldrehzahl: 14.000 U/min</p> <p>Besonderheiten: IKZ / Simultanbearbeitung</p> <p>Steuerung: Heidenhain Tnc 640</p>
	<p>Typ: DMU 50 ecoline (5-Achs Bearbeitungszentrum)</p> <p>Verfahrweg X/Y/Z: 500mm/450mm/400mm</p> <p>Spindeldrehzahl: 10.000 U/min</p> <p>Besonderheiten: IKZ</p> <p>Steuerung: Heidenhain Tnc 620</p>
	<p>Typ: CMX 1100 V (3-Achs Bearbeitungszentrum)</p> <p>Verfahrweg X/Y/Z: 1.100mm/560mm/510mm</p> <p>Spindeldrehzahl: 12.000 U/min</p> <p>Besonderheiten: IKZ / 3D Rechenpaket</p> <p>Steuerung: Heidenhain Tnc 620</p>

	<p>Typ: Mori NLX 2500Y / 700 (Drehbearbeitung)</p> <p>Drehbereich: Ø254mm x 700mm</p> <p>Durchlass: Ø80mm</p> <p>Besonderheiten: angetriebene Werkzeuge / Y-Achse</p> <p>Steuerung: M730BM</p>
	<p>Typ: Mori NLX 2500 / 700 (Drehbearbeitung)</p> <p>Drehbereich: Ø254mm x 700mm</p> <p>Durchlass: Ø80mm</p> <p>Besonderheiten: angetriebene Werkzeuge</p> <p>Steuerung: M730BM</p>